



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SREDNJU I DONJU SAVU

35000 Slavonski Brod, Šetalište brace Radica 22

Telefon 035 386 307

Telefax 035 225 521

KLASA: UP/I-325-04/21-05/0000252

URBROJ: 374-3111-1-22-2

Datum: 17.05.2022

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, na temelju članka 164. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj: 66/19 i 84/21; dalje u tekstu: Zakon o vodama), u povodu zahtjeva Čistoća d.o.o., Gažanski trg 8, Karlovac, OIB: 70467048139, radi izdavanja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda, izdaju

VODOPRAVNU DOZVOLU ZA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA

VODOPRAVNA DOZVOLA izdaje se:

- KORISNIKU:** Čistoća d.o.o.
sa sjedištem u Karlovcu, Gažanski trg 8
OIB: 70467048139
- ZA LOKACIJU:** Čistoća d.o.o. – Praonica teretnih motornih vozila
Karlovac, Gažanski trg 8
ID 4036589

za ispuštanje industrijskih otpadnih voda iz internog odvodnog sustava s lokacije u sustav javne odvodnje na području aglomeracije Karlovac – Duga Resa.

I. Korisniku se dozvoljava ispuštanje industrijskih otpadnih voda uz slijedeće uvjete:

- I.1. Industrijske otpadne vode smiju se kontinuirano ispuštati u mješoviti sustav javne odvodnje, u okviru propisanih graničnih vrijednosti emisija, putem ispusta ROpst.-ispust u sjo, ID 12493, (s točkom ispuštanja na koordinatama E 426575; N 5040106), u količini do $Q = 10,5 \text{ m}^3/\text{dan}$ odnosno $Q = 2625 \text{ m}^3/\text{god.}$, nakon pročišćavanja na separatoru ulja i masti, zajedno sa sanitarnim otpadnim vodama u količini do $Q = 3,5 \text{ m}^3/\text{dan}$ odnosno $Q = 875 \text{ m}^3/\text{god.}$

Oborinske otpadne vode smiju se ispuštati u mješoviti sustav javne odvodnje, zajedno s ostalim oborinskim vodama s krovnih i drugih uvjetno čistih površina putem zajedničkog ispusta ROpst.-ispust u sjo, ID 12493, (s točkom ispuštanja na koordinatama E 426575; N 5040106).



077540731

- I.2. Industrijske otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne odvodnje prethodno pročititi na uređaju na način kojim se:
- sprečava oštećenje sustava javne odvodnje,
 - ne ometa rad uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda,
 - osigurava da ispuštanja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nemaju štetan utjecaj na okoliš,
 - osigurava uporaba i/ili zbrinjavanje mulja na ekološki prihvatljiv način i
 - osigurava zaštita zdravlja radnika koji rade tom sustavu.

- I.2.1. Emisija onečišćujućih tvari u industrijskim otpadnim vodama, na obilježenom mjestu RO3 oznake: 333074/0, (s koordinatama E 426536; N 5040135), prije ispusta ID 12493, treba biti u skladu s graničnim vrijednostima emisija iz Tablice 1. koja je sastavni dio ove točke izreke.

Tablica 1. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u industrijskim otpadnim vodama

ONEČIŠĆUJUĆA TVAR	GRANIČNA VRIJEDNOST
pH-vrijednost	6,5-9,5
Temperatura	40 °C
Biokemijska potrošnja kisika BPK5 (20 °C) bez nitrifikacije	250 mg O ₂ /l
Kemijska potrošnja kisika KPKCr 19	700 mg O ₂ /l
Detergenti anionski	10 mg/l
Ukupni ugljikovodici	30 mg/l
Teško hlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)	100 mg/l
Taložive tvari	10 mg/l

- I.2.2. Granične vrijednosti emisija navedene u Tablici 1. ove izreke, primjenjuju se na nerazrijeđene industrijske otpadne vode.
- I.2.3. Pojedinačne izmjerene vrijednosti onečišćujućih tvari uspoređuju se sa zahtjevima iz Tablice 1. ove izreke.
- I.3. Mulj nastao u postupku pročišćavanja otpadnih voda nije dozvoljeno odlagati u vode. Može se koristiti u skladu s posebnim propisima ili ga je potrebno zbrinuti putem isporučitelja vodne usluge odnosno putem koncesionara.
- I.4. Opasne tvari i druge onečišćujuće tvari zabranjeno je ispuštati ili unositi u vode te odlagati na mjestima s kojih postoji mogućnost onečišćenja voda i vodnoga okoliša, osim pod uvjetima utvrđenim u ovoj vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda.
- I.5. Građevine internog odvodnog sustava moraju se održavati tako da se spriječi izravno ili neizravno ispuštanje pročišćenih ili nepročišćenih otpadnih voda u podzemne vode. Građevine internog odvodnog sustava moraju zadovoljiti kriterije strukturalne stabilnosti, funkcionalnosti i vodonepropusnosti.
- II. Korisnik vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda dužan je obavljati slijedeće radnje:



077540731

- II.1. Količinu ispuštene otpadne vode u sustav javne odvodnje utvrđivati na osnovi podataka dobivenih od javnog isporučitelja vodnih usluga o količini isporučene vode iz javnog vodoopskrbnog sustava i na osnovi podataka o količini zahvaćene vode iz vodozahvata.
- II.1.1. Ako podaci o količini isporučene vode iz javnog vodoopskrbnog sustava i zahvaćene vode iz vodozahvata odnosno podaci o količini ispuštene otpadne vode, nisu dostavljeni u Hrvatske vode, odnosno nisu dostavljeni relevantni podaci za njeno utvrđivanje, količina ispuštene otpadne vode utvrđuje se na temelju raspoloživih podataka Hrvatskih voda i/ili podataka utvrđenih u inspekcijskom nadzoru.
- II.2. Tijekom kalendarske godine uzorkovati i ispitivati sastav otpadnih voda u obilježenom kontrolnom oknu RO3 oznake: 333074/0, prije ispusta ID 12493, tijekom trajanja radnog procesa i ispuštanja industrijskih otpadnih voda. Uzorkovanje treba obavljati najmanje dva (2) puta godišnje, u pravilnim vremenskim razmacima tijekom kalendarske godine, uzimanjem trenutnog uzorka.
- Uz pokazatelje u Tablici 1. ove izreke, u otpadnoj vodi treba utvrditi: boju, miris, pH-vrijednost, vidljivu otpadnu tvar (krupne tvari) i temperaturu otpadne vode te ispitati: ukupni suhi ostatak 105 °C, taložive tvari i otopljeni kisik.
- II.2.1. Uz ispitivanja iz točke II.2. ove izreke treba ispitivati sastav industrijskih otpadnih voda u obilježenom kontrolnom oknu RO3 oznake: 333074/0, prije ispusta ID 12493, na pokazatelje iz Tablice 1. Priloga 1. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine", broj: 26/20; dalje u tekstu: Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda), ovisno o djelatnosti na lokaciji i kakvoći vode korištene u tehnološkom procesu u svrhu detaljnog utvrđivanja pokazatelja koji su prisutni u otpadnoj vodi (tzv. screening analiza):
- najmanje jednom (1) u razdoblju važenja Plana upravljanja vodnim područjima te u postupku preispitivanja i usklađenja dozvole te
 - kada nastale promjene na lokaciji onečišćivača zahtijevaju izmjenu ili izdavanje novog akta kojim se regulira ispuštanje otpadnih voda.
- Uzorkovanje treba obavljati za vrijeme trajanja radnog procesa i ispuštanja industrijskih otpadnih voda, uzimanjem kompozitnog uzorka razmjernog protoku, prikupljenim svakih sat vremena, tijekom 24 sati.
- II.2.2. Uzorkovanje otpadne vode i ispitivanje njezinog sastava obavljati putem vanjskog ovlaštenog laboratorija. Pri uzorkovanju i ispitivanju sastava otpadnih voda primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama.



077540731

II.3. Voditi očevidnike o količinama ispuštene otpadne vode u sustav javne odvodnje te o obavljenom uzorkovanju i ispitivanju sastava iste prema točkama II.2. i II.2.1. ove izreke, a podatke dostavljati na obrascima propisanim u Prilogu 1.A Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, i to o:

- mjesečnoj količini ispuštene otpadne vode, na obrascu A1 Priloga 1.A Pravilnika, dva puta godišnje, za sve prethodne mjesece u godini,
- podacima o obavljenom uzorkovanju, izmjerenoj protoci i utvrđenom sastavu otpadnih voda na obrascu B2 Priloga 1.A Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, u roku od mjesec dana od obavljenog uzorkovanja, a uz obrasce dostaviti originalno analitičko izvješće vanjskog, ovlaštenog laboratorija.

II.3.1. Osim podataka na navedenom obrascu B2 o obavljenom uzorkovanju i ispitivanju otpadnih voda, obavezno dostavljati originalna analitička izvješća vanjskog ovlaštenog laboratorija u roku od mjesec dana po obavljenom uzorkovanju, u Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu putem ovlaštenog davatelja poštanske usluge ili osobno.

Digitalne verzije obrazaca iz Priloga 1.A Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda preuzeti s mrežnih stranica Hrvatskih voda (www.voda.hr).

II.3.2. Propisane obrasce dostavljati u nepromijenjenoj formi, u Excel formatu, elektronički potpisane kako je uređeno posebnim propisom kojim se uređuje elektronički potpis, putem elektroničke pošte na pisarnica@voda.hr. Iznimno, ako obveznik dostave podataka nije u mogućnosti dostaviti elektronički potpisane obrasce, podaci se dostavljaju u nepromijenjenoj formi u Excel formatu te ovjereni i potpisani od strane odgovorne osobe, u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte na adresu ocevidnik.pgve@voda.hr. Ukoliko se podaci ne mogu dostaviti na obrascima putem elektroničke pošte, mogu se dostaviti na obrascima potpisanim od strane odgovorne osobe u Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu putem ovlaštenog davatelja poštanske usluge ili osobno.

II.3.3. Obrasci dostavljeni nakon navedenog roka ili bez originalnog analitičkog izvješća, ne mogu se uzeti u obzir kao dokazi o ispunjenju obveza.

II.4. Kontrolirati ima li izravnog ili neizravnog ispuštanja prethodno pročišćene ili nepročišćene otpadne vode u podzemne vode, a o rezultatima kontrole voditi evidenciju.

Ispitivanja vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti građevina internog odvodnog sustava provoditi u skladu s odredbama pravilnika kojim su propisani tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovi obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje, najmanje svakih osam (8) godina, a o rezultatima ispitivanja voditi evidenciju.

Ako se utvrdi da građevine internog odvodnog sustava ne ispunjavaju zahtjeve iz točke I.5. ove izreke, treba izraditi dinamički plan sanacije odnosno rekonstrukcije građevina tako da se u primjerenom roku poduzmu potrebne mjere radi usklađenja sa zahtjevima.



- II.5. Djelatnost na lokaciji provoditi u skladu s usvojenim internim aktima:
- Pravilnikom o radu i održavanju vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i
 - Operativnim planom mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda.
- III. Korisnik vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda obveznik je plaćanja naknade za zaštitu voda obračunate od strane Hrvatskih voda sukladno propisima koji uređuju financiranje vodnoga gospodarstva.
- IV. Ova vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda važi dok ne nastanu okolnosti navedene u članku 171. i 172. Zakona o vodama na temelju kojih se može ukinuti. Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda preispituje se po službenoj dužnosti najviše jednom u razdoblju važenja Plana upravljanja vodnim područjima u slučajevima navedenim u članku 171. Zakona o vodama. U svrhu preispitivanja ove vodopravne dozvole korisnik je dužan Hrvatskim vodama staviti na uvid svu potrebnu dokumentaciju i podatke.
- Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda može se izmijeniti ili ukinuti na zahtjev korisnika vodopravne dozvole ili po službenoj dužnosti, u slučajevima propisanim u članku 172. Zakona o vodama.
- Hrvatske vode provode vodni nadzor nad ispunjenjem uvjeta i obveza iz ove vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda.

O b r a z l o ž e n j e

Tvrtka Čistoća d.o.o., Gažanski trg 8, Karlovac, OIB: 70467048139 zatražila je podneskom od 22.10.2021. godine, izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda s lokacije Čistoća d.o.o. – Praonica teretnih motornih vozila Karlovac u sustav javne odvodnje na području aglomeracije Karlovac – Duga Resa.

Uz zahtjev su priloženi slijedeći dokazi:

- *izvod iz sudskog registra*
- *opis tehnološkog procesa*
- *vodopravna dozvola*
- *upitnik za izradu katastra zagađivača voda iz različitih tehnoloških procesa*
- *analize otpadnih vode*
- *operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja voda*
- *pravilnik o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda*
- *situacijski prikaz vode i odvodnje*
- *elaborat za ishođenje vodopravne dozvole*

Pregledom dostavljenih dokaza i vodne dokumentacije Hrvatskih voda te nakon terenskog obilaska predmetne lokacije, utvrđeno je slijedeće:

Tvrtka Čistoća d.o.o. locirana je u naselju Gaza, Grad Karlovac, Karlovačka županija. Na lokaciji se odvojeno nalaze uprava tvrtke u poslovnoj višestambenoj zgradi te gospodarsko dvorište tvrtke. Na lokaciji dvorišta na površini 6280,14 m² smještena su portirnica, garaža za komunalna vozila, mehanička radionica, skladište za zimsku službu, uredi, otvoreno skladište za kontejnere, skladište opasnog otpada te praonica teretnih motornih vozila.



077540731

Djelatnosti kojima se tvrtka bavi na lokaciji Gažanski trg 8 su:

- Sakupljanje miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada
- Sakupljanje glomaznog i neopasnog otpada
- Održavanje čistoće javnih prometnih površina
- Održavanje vozno strojnog parka
- Upravljanje prijevozom
- Vratarska služba

Na lokaciji trenutno je zaposleno 99 radnika. Većina djelatnika vrši rad u radnom vremenu od 06:00 do 14:00 sati, dodatno djelatnici javne higijene (perači) i vratarske službe obavljaju radu u tri smjene od 06:00 do 14:00, od 14:00 do 22:00 te od 22:00 do 06:00 sati. Rad vikendom postoji i to ulični čistači (2 čistača u prvoj smjeni) te vratari (po jedan vratar u sve tri smjene). Na lokacije se nalazi 39 vozila svih kategorija.

Prostor praonice za kamione je uređena površina dimenzija 17,0x8,0 metara sa poprečnim i uzdužnim padovima prema središnjoj rešetki i kanalu koji završavaju u separatoru I. Separator I je armiranobetonska građevina, dimenzija 1,60 x 2,50 x 1,40 metara tako da tvori volumen $V=5,50 \text{ m}^3$. Separator II je smješten uz plato za pranje kamiona između betonskih uzdignutih rampi. Sastoji se od dvije predkomore koje služe za taloženje dimenzija 2,2 x 0,70 metara i 0,35 x 0,70 metara dubine 1,1 metar nakon koje je postavljen tipski mastolov. Oba separatora su spojeni na interni sustav odvodnje.

Količina vode koja se troši za pranje vozila iznosi $10,5 \text{ m}^3/\text{dan}$ odnosno $2625 \text{ m}^3/\text{god}$. Osim za pranje vozila i opreme voda se koristi i za sanitarne potrebe djelatnika u količini do $3,5 \text{ m}^3/\text{dan}$ odnosno $875 \text{ m}^3/\text{god}$. Otpadne tehnološke, sanitarne i oborinske vode završavaju u mješovitoj javnoj odvodnji grada Karlovac preko zajedničkog.

Izreka ove vodopravne dozvole u skladu je sa člankom 167. Zakona o vodama, člankom 38. i 55. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata („Narodne novine“, broj: 9/20; dalje u tekstu: Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata), Smjernicama za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda (objavljene u studenom 2020. godine na mrežnim stranicama Hrvatskih voda) te sa slijedećim odredbama zakonskih i podzakonskih akata po točkama kako slijedi:

- Točka I. u skladu je s člankom 46., 66. i 71. Zakona o vodama te člankom 35. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata;
- Točka I.1. u skladu je s člankom 46., 66., 71. i 73. Zakona o vodama i točkom 2. Priloga IV. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata;
- Točka I.2. u skladu je s člankom 46., 66. i 71. Zakona o vodama te člankom 4. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda;
- Točka I.2.1. u skladu je s člankom 46., 70. i 71. Zakona o vodama, člankom 4. i 5. te Prilogom 1. Tablicom 1. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda;
- Točka I.2.2. člankom 70. i 71. Zakona o vodama i člankom 4. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda;
- Točka I.2.3. u skladu je s točkom 6. Priloga IV. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata;
- Točka I.3. u skladu je s člankom 46. i 80. Zakona o vodama;
- Točka I.4. u skladu je s člankom 46. i 49. Zakona o vodama;
- Točka I.5. u skladu je s člankom 46. i 78. Zakona o vodama te člankom 3., 4. i 5. Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima



- obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Narodne novine“, broj 3/11; dalje u tekstu: Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda);
- Točka II. u skladu je s člankom 46. Zakona o vodama i točkom 6. Priloga IV. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata;
- Točka II.1. u skladu je s člankom 31. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj: 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19; dalje u tekstu: Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva) te člankom 3. i Prilogom 1. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj: 48/19; dalje u tekstu: Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda);
- Točka II.2. u skladu je s člankom 75. Zakona o vodama, člankom 4., 6. i 13. i Tablicom 3. Priloga 1. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, točkom 6. Priloga IV. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata;
- Točka II.2.1. u skladu je s člankom 171. Zakona o vodama i člankom 13. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda;
- Točka II.2.2. u skladu je s člankom 75. Zakona o vodama, člankom 13. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda te člankom 7., 11. i 21. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda („Narodne novine“, broj 3/20; dalje u tekstu: Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda);
- Točke II.3., II.3.1., II.3.2. i II.3.3 u skladu su s člankom 76. Zakona o vodama i člankom 14. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda;
- Točka II.4. u skladu je s člankom 78. Zakona o vodama te člankom 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Narodne novine“, broj: 3/11);
- Točka II.5. u skladu je s člankom 83. Zakona o vodama, poglavljem IV. Državnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda („Narodne novine“, br. 5/11) i točkom 7. Priloga IV. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata;
- Točka III. u skladu je s člankom 33. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, člankom 2., 3., 4., 6. i 8. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda te točkom 10. Priloga IV. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata;
- Točka IV. u skladu je s člankom 65., 171., 172. i 199. Zakona o vodama te člankom 39., 40. i 49. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata i člankom 130. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/09; dalje u tekstu: Zakon o općem upravnom postupku);

Slijedom navedenoga, a u skladu s člankom 96. Zakona o općem upravnom postupku, odlučeno je kao u izreci rješenja.

Sastavni dio ove vodopravne dozvole je kartografski prikaz situacije lokacije onečišćivača s označenom granicom obuhvata lokacije, ucrtanim i označenim objektima na lokaciji i prikazom rješenja odvodnje do mjesta ispuštanja u sustav javne odvodnje te prikazom označenih mjesta monitoringa otpadnih voda.



077540731


Prema Tar. br. 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj: 92/21, 93/21 i 95/21) na ovu vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda ne plaća se upravna pristojba.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove vodopravne dozvole može se u roku od 15 dana od dana dostave iste izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb. Žalba se predaje Hrvatskim vodama neposredno ili poštom preporučeno, odnosno izjavljuje usmeno na zapisnik.

SLUŽBENA OSOBA

Vladimir Žakula, struč.spec.ing.aedif.




DOSTAVITI:

- ① Čistoća d.o.o., Gažanski trg 8, Karlovac

O tome obavijest:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora
(putem e-mail adrese: vodopravni.akti@mingor.hr)
2. Državni inspektorat RH, Služba koordinacije nadzora zaštite voda
(putem e-mail adrese: vodopravne.dozvole@dirh.hr)
3. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Gažanski trg 8, Karlovac
4. Hrvatske vode, Sektor zaštite voda, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
5. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu
- Služba zaštite voda
- Pismohrana



077540731